

Standalone-Umsetzer HDMI-Signal (MPEG4) in QAM

Technische Daten

HDMI3-QAM (ohne Display)
HDMI5-QAM (mit Display)

HDMI5-T-QAM
(Twin mit Display)

| Eingang | HDMI3-QAM (ohne Display) | HDMI5-QAM (mit Display) | HDMI5-T-QAM (Twin mit Display) |
|------------------------------|---|--|--------------------------------|
| ►HDMI Eingang | 1x (HDCP fähig) | | 2x (HDCP fähig) |
| ►Audio Input | | HDMI Stereo Digital | |
| ►Auflösungen | | 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i | |
| ►MPEG4 | | Transportstrom 3-20MBit/s | |
| ►Video | | MPEG 4 Video | |
| ►Audio | | MPEG 2 Audio | |
| Modulator QAM | | | |
| ►Modulation | | QAM 16, 32, 64, 128, 256 gem. DVB Standard | |
| ►Datenraten-Anp. / PCR Korr. | | Ja | |
| ►Ausgangssymbolrate | | 1,0 - 7,5MSym | |
| ►Bandbreite | | 4 - 8MHz | |
| Allgemein Daten | | | |
| ►Ausgang F-Buchse 75 Ohm | | 47-862MHz / 85-100dBuV | |
| ►MER (Equalizer 64QAM) | | typ 46dB | |
| ►Spannung / Leistung | 12V / 12W | | 12V / 16W |
| ►Umgebungstemperatur | | 0...+40°C | |
| ►Programmierung RS232 | über PC (ohne Display) oder Tastenfeld (Geräte mit Displayanzeige) | | |
| ►Abmessungen / Gewicht | 50x289x144mm (ohne Display) / 1,5kg 61x289x144mm(mit Display)/ 1,5kg | | |



- 099071 **HDMI3-QAM** **Single** Umsetzer HDMI in QAM, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz
- 099081 **HDMI5-QAM** **Single** Umsetzer HDMI in QAM, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz, mit **Display**, inkl. Steckernetzteil
- 099079 **HDMI5-T-QAM** **Twin**-Umsetzer HDMI in QAM, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz, mit **Display**, inkl. Steckernetzteil